

## Sartory Säle GmbH & Co. KG

Friesenstraße 44-48

50670 Köln

Telefon **0221 / 13 48 13**  
Telefax **0221 / 13 64 13**  
E-Mail **info@sartory.de**  
Website **www.sartory.de**  
Ansprechpartner **Sandra Sartory**



## Ton- und Lichttechnische Ausrüstung Ostermann-Saal

### Tontechnik Ostermann-Saal

Beschallungssystem, mono, Gesamtleistung 2.500 Watt RMS, geeignet für Sprach- und Musikübertragungen

#### Komponenten für Saalbeschallung und Kontrolle:

- Mischpult „Soundcraft Delta“, 16-Kanal, dbx266XL Compressor, CD-Spieler
- 5 geflogene Lautsprecher „Electro Voice SX 300“, verteilt in 2 Delayzonen mit „AMCRON Macro-Tech 1201“-Endstufe
- 1 Equalizer „Yamaha YDG 2030“
- 1 Subbass „Meyer Sound USW“ mit B2 Controller und „Amcron Macro-Tech 1201“-Endstufe

#### Monitoring Bühne:

- 2 geflogene Lautsprecher „Electro Voice SX 300“ mit „Camco LA601“-Endstufe
- 1 Equalizer „Dynacord EQ 3310“
- Ein Monitorweg ist im Mischpult eingerichtet.
- 2 aktive 12“ Lautsprecher als Nearfill in beiden Bühnenecken

#### Mikrofone und Accessoires:

- 8 x Shure SM 58, 1 Handsender Shure Beta58 UC-Serie
- aktive und passive DI-Boxen, Mikrostativ, Multicore

#### Sonstiges:

- Bühnenstrom: Diverse Schuko und CEE-Anschlüsse (Details auf Anfrage)
- Spezielle zusätzliche Mikrofone (z.B. drahtlose Headsets) können angefordert werden.

### Lichttechnik Ostermann-Saal

Weißlicht zur Vollaussleuchtung der gesamten Bühne

Trussbogen auf der Bühne mit LED-Showlicht

#### Komponenten:

- Konventionelles analoges Lichtmischpult 40-Kanal (Festeinbau Regieraum)
- 5 Halogenfluter, in der Bühnendecke, à 1 kW
- 4 Stufenlinsen ARRI à 2 kW (an Front-Traverse, nicht fahrbar)
- 6 Profil-Scheinwerfer à 1 kW (auf Stange, nicht fahrbar)
- Lichtmischpult „Botex DMX-Operator“, 192-Kanal
- 2 Moving Heads „Brightlight Indigo LED 150“ à 20 Watt, 7 Gobos
- 4 LED PAR64 Tri-18 „lightmaXX“, à 18 x 3 Watt RGB (3 in 1 Multi LED)
- 2 LED PAR38 Trussbeleuchtung, 2 LED PAR56 (5mm)
- Verfolgerscheinwerfer 2 kW (im Regieraum)
- alle Scheinwerfer sind einzeln ansteuerbar
- Saallicht: Seiten- und Deckenbeleuchtung separat stufenlos dimmbar